

**Керівнику підприємства****Комерційна пропозиція**

Щиро дякуємо Вам за звернення та зацікавленість в продукції, яку ми представляємо на ринку України.

Пропонуємо Вам розглянути комерційну пропозицію на автоцистерну (ємність) для перевезення рідких харчових продуктів на шасі автомобілю.

| Модель | Короткі технічні характеристики | |
|---------------------------------|---|--|
| V=4,5м ³ 2 секції | Ізотермічна автоцистерна V=4,5м ³ , 2-х секційна призначена для перевезення харчових рідин. Ємність виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304(СС) товщиною 3мм. Система централізованої мийки відсіків з миючими головками на 360° Донні клапани змонтовані під кожною секцією DN50 (продукція в трубопроводі відсутня), трап(сходи), технологічний ящик з колектором DN50 Ємність змонтовано на шасі автомобілю Система централізованої мийки | |
| | <u>Додаткові опції:</u> <ul style="list-style-type: none">• Подвійні люки• Донний клапан | |





На ринку України нашими виробами успішно користуються такі компанії:

ПАТ «Дубномолоко» ТМ «КОМО», Корпорація Roshen, Компанія АВК, Компанія Данон-Україна, Компанія «Лакталіс Україна», Група компаній «ТЕРРА ФУД», Компанія АМАКО, Українська Зернова Компанія та ін.

Характеристика цистерни:

- форма сундукоподібна
- зовнішня оболонка виготовлені з нержавіючої сталі
- розмір ємностей відсіків за погодженням
- зовнішні днища виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304
- резервуар виготовлений з нержавіючої сталі AISI 304 товщиною 2,5 мм.
- 2 відсіки
- ремені, що кріплять резервуари, виготовлені з оцинкованої сталі
- зовнішні ремені виготовлені з нержавіючої сталі
- рама і несучі елементи цистерни виготовлені з оцинкованої сталі
- зовнішня поверхня типу «листя»
-



Мал. 1

Оснащення цистерни:

- заливні люки діаметром 460мм
- кришки з повітрявідводними клапанами, що захищають резервуари від дії вакуум метричного та надлишкового тиску, і одночасно ущільнювальними утворюючи захист від виливання молока під час руху і проникання забруднень, пилу, комах і тд.
- система центральної мийки
- донний клапан під кожною секцією (мал. 1)
- зливні труби - ізольовані, закінчені насадками з різьбленням
- платформа для обслуговування з боку цистерни
- сходи
- по замовленню подвійні люки (мал.2)



Мал. 2

Пропонована комплектація є фабрично новою. Матеріали, що використовуються у виготовленні забудови, зроблені в Європейському Союзі.